

Installatie van Davical op Debian8

De reden om hier voor Debian te kiezen is dat Davical is opgenomen in de Debian repositories, en dus het update proces eenvoudiger.

Davical is een CalDAV calendarserver en CardAV adressserver gebouwd in php.

Begin met een [Clone van de Debian8 minimal VM](#).

Apache webserver

installeer apache door:

```
apt-get install apache2
```

harden de httpd install door de volgende entries te wijzigen in: /etc/apache2/conf-available/security.conf

```
TraceEnable off
```

```
ServerSignature Off
```

```
ServerTokens Prod
```

SSL

```
apt-get install openssl
```

Instaleer de sslmodule in apache:

```
a2enmod ssl
```

```
systemctl restart apache2.service
```

Om het dataverkeer te beveiligen gebruiken we SSL. Als eerste moeten we een certificaat aanmaken. We maken een "self-signed-certificate" omdat een geverifieerd certificaat te duur is voor nu.

Maak de directory aan waar het certificaat wordt opgeslagen:

```
mkdir /etc/apache2/ssl
```

Bij het aanmaken van een nieuw certificaat moeten we specificeren hoe lang deze geldig blijft.

```
openssl req -x509 -nodes -days 1000 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
```

Met dit commando wordt zowel het certificaat als de server key aangemaakt.

Het programma vraagt je om enkele gegevens, waarvan de belangrijkste de "Common Name" is. Vul

hier je domeinnaam in:

```
Generating a 2048 bit RSA private key
.....+++
.....+++
writing new private key to '/etc/apache2/ssl/apache.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:NL
State or Province Name (full name) [Some-State]:Zuid Holland
Locality Name (eg, city) []:Den Haag
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Boerema CI&ND
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT Dept.
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:calendar.auriel.nl
Email Address []:support@auriel.nl
```

```
chmod 600 /etc/apache2/ssl/*
```

Nu zou de server moeten draaien, controleer dit met een browser.

Postgresql

```
apt-get install postgresql
```

DaviCal installatie

installeer davical door:

```
apt-get install davical
```

leg een symlink in de apache document root:

```
cd /var/www/
ln -s /usr/share/davical/htdocs davical
```

Apache Vhost configuratie

Maak een vhost configuratie file aan:

```
vi /etc/apache2/sites-available/calendar.conf
```

en zet hierin:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName calendar.auriel.nl
    DocumentRoot /var/www/davical
    ServerAlias calendar
    Alias /images/ /var/www/davical/images/
    <Directory /var/www/davical/>
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    php_value include_path /usr/share/awl/inc
    php_value magic_quotes_gpc 0
    php_value register_globals 0
    php_value error_reporting "E_ALL & ~E_NOTICE"
    php_value default_charset "utf-8"
    ErrorLog /var/log/apache2/calendar.auriel.nl-error_log

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
    SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>
```

Zet vervolgens een link in de sites-enabled:

```
ln -s /etc/apache2/sites-available/calendar.conf /etc/apache2/sites-enabled/calendar.conf
```

zorg dat de DNS (router) de hostname kent, door in de hosts op te nemen:

```
192.168.1.202 calendar.auriel.nl
```

en herstart apache:

```
systemctl restart apache2.service
```

Davical database maken

zorg eerst dat de davical web en dba gebruiker binnen postgresql bekend is en rechten heeft:

```
vi /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf
```

en zet hierin:

```
# davical
local    davical          davical_app          trust
local    davical          davical_dba           trust
```

host	davical	davical_app	127.0.0.1/32	trust
------	---------	-------------	--------------	-------

In het geval het een compleet nieuwe installatie betreft en er dus geen eerdere data wordt geïmporteerd wordt de database gemaakt door een script wat bij davical is meegeleverd. Log eerst in als gebruiker postgres. om één of andere reden is het nodig om eerst een andere database aan te maken:

```
su - postgres
createdb mydb
```

voor versie 1.1.1 van davical moet je eerst het script fixen:

```
cd /usr/share/davical/dba
sed -i "s/'PlPgSQL'/'plpgsql'/" ./*sql ./patches/*sql
sed -i "s/'SQL'/'sql'/" ./*sql ./patches/*sql
```

maak vervolgens de davical database aan.

```
/usr/share/davical/dba/create-database.sh
```

```
Supported locales updated.
Updated view: dav_principal.sql applied.
CalDAV functions updated.
RRULE functions updated.
Database permissions updated.
NOTE
====
* You will need to edit the PostgreSQL pg_hba.conf to allow the
  'davical_dba' database user access to the 'davical' database.

* You will need to edit the PostgreSQL pg_hba.conf to allow the
  'davical_app' database user access to the 'davical' database.

* The password for the 'admin' user has been set to 'Pa55w0rD'

Thanks for trying DAViCal! Check in /usr/share/doc/davical/examples/ for
some configuration examples. For help, visit #davical on irc.oftc.net.
```

schrijf het password op! Dit is het password waarmee je inlogt op de webinterface. log uit als postgres
exit

PHP

er mist bij de installatie nog één php module die wel gewenst is en de phpmodule voor apache, installeer die ook:

```
apt-get install php5-curl
apt-get install libapache2-mod-php5
```

Pas de standaard install van PHP iets aan voor de bijde files: /etc/php5/cli/php.ini en

/etc/php5/apache2/php.ini voeg toe:

```
date.timezone = Europe/Amsterdam

;Harden de PHP install
expose_php = Off
cgi.fix_pathinfo = 0
max_input_vars = 10000
```

systemctl restart apache2.service

PHP configuratie file voor DAViCal

vi /etc/davical/calendar.auriel.nl-conf.php

en zet hier in:

```
<?php
// $c->dbg['caldav'] = 1; // Enable debug of common caldav functions
// $c->collections_always_exist = true;
// $c->enable_row_linking = true;
// $c->dbg['get'] = 1; // Enable debug of GET request processing
// $c->dbg['post']= 1;
// $c->dbg['querystring'] =1;
// $c->dbg['request'] = 1;
// $c->dbg['response'] = 1;

$c->domain_name = 'calendar.auriel.nl';
$c->sysabbr      = 'davical';
$c->admin_email  = 'support@auriel.nl';
$c->system_name  = 'Onze Calender server';
$c->default_locale = 'nl_NL';
$c->pg_connect[] = 'dbname=davical port=5432 user=davical_app';
```

uitnodigings e-mail met Lightning/Thunderbird

Werkt nog steeds niet, needs fixing 

Om onduidelijke redenen bestaat er een probleem in de samenwerking tussen lightning en DAViCal. Hierdoor verzend Thinderbird in sommige gevallen geen uitnodigings email.


Om dit te verhelpen voegen we aan de conf.php file de volgende regel toe te voegen:

```
$c->enable_auto_schedule = false;
```

Configuratie en gebruik

de configuratie van gebruikers etcetera wordt in de webinterface gedaan.

Ga naar de url, vergeet niet https ipv http: <https://calendar.auriel.nl/> en log in op de pagina als admin met het password van hierboven.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://calendar2.auriel.nl>. The browser's menu bar includes 'Bestand', 'Bewerken', 'Beeld', 'Geschiedenis', 'Bladwijzers', 'Extra', and 'Help'. The page has a navigation bar with 'Home', 'User Functions', 'Administration' (selected), and 'Help'. The main content area is titled 'Administration' and shows the user is logged in as 'admin (DAViCal Administrator)'. It contains sections for 'Administration Functions', 'Principals: Users, Resources and Groups', 'Groups & Grants', 'Configuring Calendar Clients for DAViCal', and 'Configuring DAViCal'. The 'Administration Functions' section lists tasks like managing users and relationships. The 'Principals' section explains that users, resources, and groups can have calendar collections. The 'Groups & Grants' section describes how to assign access rights. The 'Configuring Calendar Clients' section provides links to sourceforge for setup instructions. The 'Configuring DAViCal' section mentions that the interface has no facility for viewing or modifying calendar data.

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=installatie_handleidingen:davical&rev=1453152309

Last update: **2016/01/18 22:25**

