

Single Node Elasticsearch op Centos 7

Begin met een [Clone van de CentOS7 minimal](#)

repository

Elasticsearch is te vinden in een eigen repository. koppel deze aan de server door:

```
vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
```

en zet hier in:

```
[elasticsearch-2.x]
name=Elasticsearch repository for 2.x packages
baseurl=http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/centos
gpgcheck=1
gpgkey=http://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
```

haal de GPG key op en importeer deze in in rpm:

```
rpm --import http://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
```

java

Elasticsearch heeft java nodig. Het wordt aanbevolen om java van oracle te gebruiken, maar openJDK zou ook moeten werken.

Omdat ik liever zoveel mogelijk opensource en standaard repositories wil gebruiken (ook in verband met updates) heb ik besloten om openJDK te gebruiken.

Installeer openJDK door:

```
yum install java
```

(uit een andere handleiding `yum install java-1.8.0-openjdk-headless`)

Java Heap size

De default na een installatie van elasticsearch staat op een heap van 1 GB. In bijna alle gevallen is dat te weinig. Je zult dit moeten aanpassen.

de regels zijn als volgt:

1. Geef ongeveer de helft van het beschikbare geheugen aan elastic search, de rest is nodig voor

de lucene engine.

2. Geef minder dan 32 GB aan elasticsearch, Java gebruikt een truckje om het geheugen efficiënter met pointers te besturen. Als het geheugen voorbij een bepaalde grote komt werkt deze niet meer en zal de performance drastisch dalen.

bepaal de helft van het beschikbare geheugen: free

	total	used	free	shared	buff/cache
available					
Mem:	8011180	443292	7363480	9328	204408
7362484					
Swap:	839676	0	839676		

dat is dus: $8011180/2=4005590$, $4005590/1024$ is ongeveer 3900 MB (naar beneden afronden)

Om deze environment variabele permanent op het systeem te zetten doe je: vi /etc/environment

en voegt hier toe:

```
ES_HEAP_SIZE=3900m
```

Na een reboot is deze variabele op het systeem geset, je kan dit controleren door in te loggen en echo \$ES_HEAP_SIZE

Om zonder reboot de variabele te setten zodat je door kan doe je export ES_HEAP_SIZE=3900m

stel vervolgens de heapsize nog in in de file: /etc/sysconfig/elasticsearch

uncomment en stel in:

```
:#ES_HEAP_SIZE=3900m
```

swap

Swapping is de dood voor de performance van elastic search en lucene. Zet daarom swapping extreem laag.

```
vi /etc/sysctl.d/90-override.conf
```

en voeg toe:

```
#ABEL - zet swap bijna uit ivm performance van elasticsearch  
vm.swappiness = 1
```

pas de nieuwe instelling toe:

```
sysctl -p
```

storage ruimte

Per default slaat Elasticsearch zijn data op in `/var/lib/elasticsearch`. daar moet een eigen filesysteem voor komen.

[maak in de iscsi pool een volume aan](#). En [mount dat op deze server](#)

maak hieronder de dat en log directories aan:

```
mkdir -p /DATA/elasticsearch/data
mkdir -p /DATA/elasticsearch/logs
```

Elasticsearch installeren

installeer elasticsearch door:

```
yum install elasticsearch
```

en in de toekomst automatisch laten starten:

```
systemctl enable elasticsearch.service
```

Elasticsearch configureren

De Elasticsearch configuratie files bevinden zich in `/etc/elasticsearch`. Er zijn 2 files:

`elasticsearch.yml` — gaat over de Elasticsearch server settings.

`logging.yml` — Gaat over de settings van de logging.

De waarde `cluster.name` wordt door het auto-discovery mechanisme van Elasticsearch gebruikt om automatisch ontdekte elasticsearch nodes toe te voegen aan een het cluster. Als je deze op default laat staan bestaat de kans dat net default geïnstalleerde nodes onverwacht worden toegevoegd.

```
vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
```

en pas deze aan naar:

```
cluster.name: cluster-auriel
node.name: node-1

path.data: /DATA/elasticsearch/data
path.logs: /DATA/elasticsearch/logs

network.host: localhost
http.port: 9200
```

pas vervolgens de owner aan van de data directories: `chown -R elasticsearch:elasticsearch /DATA/*`

Aangezien de http stack niet echt beveiligd is laten we elasticsearch alleen op localhost luisteren. Later komt er een Module voor die Elasticsearch voedt, denk aan logstash of fluentd, en een graphische module die de data queries weergeeft, denk aan kibana of grafana.

Elastic search starten en testen

start elasticsearch door: `systemctl start elasticsearch.service`

en kijk of de http interface werkt: `curl -X GET 'http://localhost:9200'`

de output lijkt op:

```
{
  "name" : "node-1",
  "cluster_name" : "cluster-auriel",
  "version" : {
    "number" : "2.3.5",
    "build_hash" : "90f439ff60a3c0f497f91663701e64ccd01edbb4",
    "build_timestamp" : "2016-07-27T10:36:52Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "5.5.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

management interface optional Elasticsearch Management Plug-in

Er bestaat een aantal plugins voor elasticsearch die een graphische management interface voor Elasticsearch bieden.

installer er twee om flexibiliteit te hebben:

`/usr/share/elasticsearch/bin/plugin install lmenezes/elasticsearch-kopf/2.1.1`

vervolgens kan je de interface benaderen nadat je een reverse proxy hebt geïnstalleerd door https://elasticsearch.example.nl:9000/_plugin/kopf

`/usr/share/elasticsearch/bin/plugin install mobz/elasticsearch-head`

vervolgens kan je de interface benaderen nadat je een reverse proxy hebt geïnstalleerd door https://elasticsearch.example.nl:9000/_plugin/head/

Apache reverse proxy

Een httpd server is nodig om de kibana interface beveiligd te presenteren. Installeer apache volgens [deze handleiding](#)

Zorg er voor dat het SSL gedeelte van apache met virtual hosts om kan gaan: `vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf`

en zorg dat daar in staat:

```
Listen 9000 https
```

[Maak een ssl certificaat met key aan](#) en transporteer deze naar de locaties zoals in de config file hieronder vermeld.

Maak een password aan voor de website:

```
htpasswd -c /etc/httpd/conf.d/elastic.htpasswd elasticadmin
```

```
New password: Pa55w0Rd
Re-type new password: Pa55w0Rd
Adding password for user elasticadmin
```

Maak vervolgens de virtualhost configuratie voor elasticsearch aan.

```
vi /etc/httpd/sites-available/elasticsearch.conf
```

en stel hier de reverse proxy configuratie in:

```
<VirtualHost *:9000>

    ServerName elasticsearch.example.nl

    SSLEngine On
    BrowserMatch "MSIE [2-5]" \
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
        downgrade-1.0 force-response-1.0

    SSLProxyEngine On
    SSLProxyVerify none
    SSLProxyCheckPeerCN off
    SSLProxyCheckPeerName off
    SSLProxyCheckPeerExpire off

    # proxy
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On

    SSLCertificateFile
/etc/pki/tls/certs/elasticsearch/elasticsearch.example.nl.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile
/etc/pki/tls/certs/elasticsearch/private/elasticsearch.example.nl.key
SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/elasticsearch/cacert.crt

ProxyPass / https://localhost:9200/
ProxyPassReverse / https://localhost:9200/
<Proxy *>
    ## Auth
    AuthType Basic
    AuthName "ElasticSearch"
    AuthUserFile /etc/httpd/conf.d/elastic.htpasswd
    Require valid-user
</Proxy>
</VirtualHost>
```

Maak de link naar enabled: `ln -s /etc/httpd/sites-available/elasticsearch.conf /etc/httpd/sites-enabled/elasticsearch.conf`

Herstart de apache server: `systemctl restart httpd`

En zorg dat de firewall open staat:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
firewall-cmd --reload
```

zorg dat je FQDN in de DNS of hostnamefile bekend is.

Bronnen

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-production-elasticsearch-cluster-on-centos-7>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7>

<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/guide/2.x/heap-sizing.html>

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=installatie_handleidingen:elasticsearch&rev=1473444483



Last update: **2016/09/09 20:08**