

Fluentd voor elasticsearch op CentOS 7

Deze handleiding gaat er van uit dat Fluentd op een server wordt waarop ook Elasticsearch is geïnstalleerd volgens [deze handleiding](#).

Installatie van fluentd

Deze methode wordt op de fluentd website aanbevolen.

Het shell script installeert een repository en tegelijk td-agent:

```
curl -L https://toolbelt.treasuredata.com/sh/install-redhat-td-agent2.sh | sh
```

Bronnen

<http://docs.fluentd.org/articles/install-by-rpm>

<https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fqiita.com%2Fapresia%2Fitems%2Ffe46f7d72f14e570413d7>

<https://neverendingsecurity.wordpress.com/2015/04/13/open-source-log-visualization-with-elasticsearch-fluentd-and-kibana/>

<https://github.com/centos-opstools/opstools-doc/blob/master/centralised-logging.txt>

<https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fblog.nomadscafe.jp%2F2014%2F03%2Fdstat-fluentd-elasticsearch-kibana.html>

<http://www.elasticmining.com/post/2016-01-09/using-fluentd-to-collect-logs.html>

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=installatie_handleidingen:fluentd&rev=1471176170



Last update: **2016/08/14 14:02**