

Open VPN server op CentOS 7

software

installeer de nodige software door:

```
yum install epel-release
```

en vervolgens:

```
yum install openvpn
```

Keys & Certificaten

server en client TLS

Maak de signing request als volgt aan op de VPN server zelf:

```
yum install openssl
```

```
mkdir -p /etc/openvpn/certs/keys  
chmod 400 /etc/openvpn/certs/keys  
cd /etc/openvpn/certs
```

Maak een config file aan voor de server csr: vi vpnserver.cnf

en zet hier in:

```
# vpnserver.cnf  
# This configuration file is used by the 'req' command when the server  
# certificate is created.  
[ req ]  
default_bits           = 2048  
default_md             = sha2  
encrypt_key            = no  
prompt                = no  
string_mask            = utf8only  
distinguished_name     = server_distinguished_name  
req_extensions         = req_cert_extensions  
# attributes           = req_attributes  
  
[ server_distinguished_name ]  
countryName            = NL  
stateOrProvinceName    = zuid Holland  
localityName           = Den Haag  
organizationName       = Boerema CI&ND  
organizationalUnitName = IT Dept.  
commonName             = vpnserver.auriel.nl
```

```
emailAddress          = hostmaster@auriel.nl

[ req_cert_extensions ]
nsCertType            = server
subjectAltName        = email:hostmaster@auriel.nl
```

en maak de CSR aan door:

```
openssl req -new -config vpnserver.cnf -keyout vpnserver.key -out
vpnserver.csr
chmod 400 server.key
```

transporteer deze naar de CA server en [sign](#) deze.

Maak ook voor de client een certificaat-key pair aan (deze zullen we op alle clients gebruiken): vi
vpnclient.cnf

en zet hier in:

```
# vpnclient.cnf
# This configuration file is used by the 'req' command when the server
certificate is created.
[ req ]
default_bits          = 2048
default_md            = sha2
encrypt_key           = no
prompt               = no
string_mask           = utf8only
distinguished_name    = client_distinguished_name
req_extensions        = req_cert_extensions
# attributes          = req_attributes

[ client_distinguished_name ]
countryName           = NL
stateOrProvinceName   = zuid Holland
localityName          = Den Haag
organizationName      = Boerema CI&ND
organizationalUnitName = IT Dept.
commonName            = vpnclient.auriel.nl
emailAddress          = hostmaster@auriel.nl

[ req_cert_extensions ]
nsCertType            = client
subjectAltName        = email:hostmaster@auriel.nl
```

en maak de CSR aan door:

```
openssl req -new -config vpnclient.cnf -keyout vpnclient.key -out
vpnclient.csr
chmod 400 vpnclient.key
```

transporteer deze naar de CA server en [sign](#) deze.

Diffie Hellman

```
openssl dhparam -out dh2048.pem 2048
```

zowel de clients als de server moeten deze file hebben.

HMAC key

```
openvpn --genkey --secret ta.key  
chmod 400 ta.key
```

zowel de clients als de server moeten deze file hebben.

Server Setup

OpenVPN configuratie

Kopieer het voorbeeld configuratiefile naar de juiste locatie:

```
cp /usr/share/doc/openvpn-*/sample/sample-config-files/server.conf  
/etc/openvpn
```

En pas deze aan: `vi /etc/openvpn/server.conf`

en zorg dat de volgende parameters als volgt staan:

```
port 1194  
proto udp  
dev tun  
  
ca /etc/openvpn/certs/ca.crt  
cert /etc/openvpn/certs/vpnserver.auriel.nl.crt  
key /etc/openvpn/certs/vpnserver.auriel.nl.key  
  
dh /etc/openvpn/certs/dh2048.pem  
  
server 10.8.1.0 255.255.255.0  
ifconfig-pool-persist ipp.txt  
duplicate-cn  
  
comp-lzo  
keepalive 10 120  
  
cipher AES-256-CBC  
tls-auth /etc/openvpn/certs/ta.key 0  
  
user nobody
```

```
group nobody

persist-key
persist-tun

status openvpn-status.log
verb 3

explicit-exit-notify 1
```

Firewall

We routeren niet, we staan alleen een VPN verbinding toe. Open de firewall voor de poort die we net hebben geconfigureerd, 1194:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=1194/tcp
firewall-cmd --reload
```

en start de applicatie nu en in de toekomst:

```
systemctl enable openvpn@server.service
systemctl start openvpn@server.service
```

Client configuratie

Maak een configuratie file: `vi /etc/openvpn/client/client.ovpn`

en zet hier in:

```
vpnclient.auriel.nl
dev tun
proto udp

pull

comp-lzo

remote vpnserver.auriel.nl 1194

ca ca.crt
cert vpnclient.crt
key vpnclient.key

dh dh2048.pem

cipher AES-256-CBC
tls-auth ta.key 1
```

bronnen

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-setup-and-configure-an-openvpn-server-on-centos-7>

<https://weakdh.org/sysadmin.html>

http://www.macfreek.nl/memory/Create_a_OpenVPN_Certificate_Authority

<https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=11913>

<https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=20860>

<https://www.sparklabs.com/forum/viewtopic.php?t=1888>

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=installatie_handleidingen:openvpn_server&rev=1509550222 

Last update: **2017/11/01 16:30**