

Reverse http proxy op CentOS7

Een reverse http proxy met apache voor zowel gewoon verkeer als SSL verkeer.

Het is belangrijk dat de interne servernamen aan de interne ip adressen gekoppeld zijn of door opname in de hosts file op de proxy server of op de interne DNS.

vervolgens moet in de firewall de poorten waarvoor ge-proxied wordt een NAT regel worden doorgezet naar de proxyserver in de DMZ en die poorten opengezet van de proxy in de DMZ naar de webserver in de veilige zone.

Begin met een [Clone van de CentOS7 minimal](#)

SSL Certificaten

Installeer eerst de software:

```
yum install openssl
```

Om het dataverkeer te beveiligen met SSL moeten we een certificaat en een key plaatsen. breng de keys en certificaten van de te proxyen webserver over naar de directory /etc/ssl/cert

Let op dat de SELinux context goed staat, fix dit eventueel door:

```
restorecon -R -v /etc/ssl/certs/sslservernaam.auriel.nl.key  
restorecon -R -v /etc/ssl/certs/sslservernaam.auriel.nl.crt
```

Apache

installeer apache en de ssl module voor apache:

```
yum install httpd  
yum install mod_ssl
```

Vervolgens maken we virtual host files aan:

één voor gewoon web verkeer over poort 80 /etc/httpd/conf.d/default.conf zet hierin:

```
Listen 80  
NameVirtualHost 192.168.X.X:80  
  
<VirtualHost 192.168.X.X:80>  
    ServerName server-naam.auriel.nl  
    ProxyRequests off  
    <Proxy *>  
        Order deny,allow  
        Allow from all  
    </Proxy>  
    ProxyPass / http://server-naam.auriel.nl/
```

```
ProxyPassReverse / http://server-naam.auriel.nl/  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost 192.168.X.X:80>  
    # dit is een redirect naar de SSL versie van de website  
    ServerAdmin webmaster@auriel.nl  
    ServerName otherserver.auriel.nl  
    Redirect / https://otherserver.auriel.nl  
</VirtualHost>
```

en één voor het SSL verkeer vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf zet hier in:

```
Listen 443  
#Listen 8443  
NameVirtualHost 192.168.X.X:443  
  
<VirtualHost 192.168.X.X:443>  
    SSLEngine On  
    SSLProxyEngine On  
  
    ServerName otherserver.auriel.nl  
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/otherserver.auriel.nl.crt  
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/otherserver.auriel.nl.key  
    SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3  
    BrowserMatch "MSIE [2-5]" \  
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \  
        downgrade-1.0 force-response-1.0  
    ProxyRequests off  
  
    <Proxy *>  
        Order deny,allow  
        Allow from all  
    </Proxy>  
  
    ProxyPass / https://otherserver.auriel.nl/  
    ProxyPassReverse / https://otherserver.auriel.nl/  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost 192.168.X.X:443>  
    SSLEngine on  
    SSLProxyEngine On  
    ServerName sslserver-two.auriel.nl  
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/sslserver-two.auriel.nl.crt  
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/sslserver-two.auriel.nl.key  
    SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3  
    BrowserMatch "MSIE [2-5]" \  
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \  
        downgrade-1.0 force-response-1.0
```

```
ProxyRequests off

<Proxy *>
    Order deny,allow
    Allow from all
</Proxy>
ProxyPass / https://sslserver-two.auriel.nl/
ProxyPassReverse / https://sslserver-two.auriel.nl/
</VirtualHost>
```

harden de httpd install door de volgende entries toe te voegen aan: vi
/etc/httpd/conf.d/options.conf

```
TraceEnable off

## Disable Signature
ServerSignature Off

## Disable Banner
ServerTokens Prod
```

en zorg dat de server start:

```
systemctl enable httpd.service
systemctl restart httpd.service
```

Firewall

Zet de nodige poorten in de firewall van de proxyserver zelf open zodat er van buitenaf verbinding kan worden gemaakt:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --reload
```

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=installatie_handleidingen:reverse_proxy&rev=1448915155

Last update: **2015/11/30 21:25**