

Centrale log monitoring met Filebeat en ELK

Logstash kan op zich best als syslog server luisteren, maar logfiles van andere applicaties hebben vaak geen mechanisme om automatisch naar een logserver te sturen. Daarom gebruiken we filebeat om de files te versturen.

Begin met het installeren van de ELK stack door [Elasticsearch](#) en vervolgens [Logstash](#) en [Kibana](#) te installeren.

Logstash configureren voor filebeat input

Aangezien sommige servers alleen over het internet te benaderen zijn zullen we uit security overwegingen, de verbindingen van filebeat over SSL laten lopen.

[maak een signed certificaat/key pair aan](#) voor de server.

Plaats de verkregen server certificaat en CA certificaat in `/etc/pki/tls/certs/` en plaats de verkregen server key in `/etc/pki/tls/private`

zet de permissies goed:

```
chmod 770 /etc/pki/tls/private
chmod 770 /etc/pki/tls/private/server.example.com.key
```

Maak een configuratie file voor de input van de Filebeats clients:

```
vi /etc/logstash/conf.d/02-input-filebeats.conf
```

```
input {
  beats {
    port => 5044
    ssl => true
    ssl_certificate => "/etc/pki/tls/certs/mnemosyne.example.nl.crt"
    ssl_key => "/etc/pki/tls/private/mnemosyne.example.nl.key"
  }
}
```

En zorg dat de firewall open staat:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=5400/tcp
firewall-cmd --reload
```

Vervolgens stellen we een filter in voor syslog entries. Andere logfile formats hebben vaak andere formats en zullen een eigen filter moeten krijgen.

```
vi /etc/logstash/conf.d/10-filter-syslog.conf
```

en zet hier in:

```
filter {
  if [type] == "syslog" {
    grok {
      match => { "message" => "%{SYSLOGTIMESTAMP:syslog_timestamp}
%{SYSLOGHOST:syslog_hostname}
%{DATA:syslog_program}(?:\[ %{POSINT:syslog_pid} \])?:
%{GREEDYDATA:syslog_message}" }
      add_field => [ "received_at", "%{@timestamp}" ]
      add_field => [ "received_from", "%{host}" ]
    }
    date {
      match => [ "syslog_timestamp", "MMM d HH:mm:ss", "MMM dd HH:mm:ss" ]
    }
  }
}
```

En herstart Logstash: `systemctl restart logstash`

Bronnen

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-elasticsearch-logstash-and-kibana-elk-stack-on-centos-7>

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:centrale_log_monitoring_met_filebeat_en_elk&rev=1473449772

Last update: **2016/09/09 21:36**