

Clonen van de Debian8 minimal VM

Dit betreft het clonen van een VM met een [Minimale installatie van Debian 8](#)

clone de clean server met de commandline:

```
virt-clone --connect=qemu:///system -o clean-debian-8 -n nieuwe-server-naam -  
-auto-clone
```

Clonen kan overigens ook in de virt-manager interface.

DHCP en DNS hostname

vindt het mac address van de net gemaakte server door:

```
virsh domiflist nieuwe_hostname
```

dit geeft iets van:

Interface	Type	Source	Model	MAC

-	bridge	bridgeLAN	virtio	52:54:00:0a:20:a7

Gebruik dat MAC Address om het in de DHCP server aan een IP nummer te koppelen.

Zet vervolgens in de hosts de router file of in de DNS :

```
192.168.1.202 nieuwe_hostname.auriel.nl
```

Boot de nieuwe server na de clone.

Netwerk

De netwerksettings komen van de DHCP server, voeg daar een entry toe voor deze server.

hostname

voor applicaties: `vi /etc/hosts`

```
127.0.0.1      localhost  
192.168.1.20X  nieuwe_hostname  nieuwe_hostname.auriel.nl  
taak_vd_server.auriel.nl
```

update

en doe een update:

```
apt-get update  
apt-get dist-upgrade
```

ssh system keys

Omdat een clone dezelfde server certificaten en keys heeft als het origineel zou iedere server dezelfde zijn. Dit is onwenselijk in verband met "*man in the middle attacks*" en monitoring software. Verwijder daarom de system keys.

```
rm /etc/ssh/ssh_host_*
```

En genereer ze opnieuw zodat ze uniek zijn:

```
dpkg-reconfigure openssh-server
```

reboot

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:clone_de_minimale_debian_8_template 

Last update: **2016/08/20 09:59**