

Netwerk Teaming onder CentOS7

voor zover nog niet gedaan:

```
yum install NetworkManager
systemctl enable NetworkManager
systemctl start NetworkManager
```

installeer de teaming daemon:

```
yum install teamd NetworkManager-team
```

kies de netwerk poorten die onderdeel van het team gaan maken , bv met `nmcli dev status`

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
enp7s0	ethernet	connected	enp7s0
enp3s0f0	ethernet	disconnected	--
enp3s0f1	ethernet	disconnected	--
enp4s0f0	ethernet	unavailable	--
enp4s0f1	ethernet	unavailable	--
lo	loopback	unmanaged	--

We kiezen om enp4s0f0 en enp4s0f1 te gaan teamen.

zet op de switch de poorten waar die op aangesloten zijn in LACP active trunk.

maak een netwerkconfiguratiefile voor het team: `vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team-storage`
en zet hierin:

```
DEVICE=team-storage
DEVICETYPE=Team
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.6.1
PREFIX=24
TEAM_CONFIG='{ "runner": { "name": "activebackup"}, "link_watch": { "name": "ethtool" } }'
```

edit de configuratiefiles voor de betrokken netwerk poorten:

`/etc/sysconf/network-scripts/ifcfg-enp4s0f0` en `/etc/sysconf/network-scripts/ifcfg-enp4s0f1`

```
HWADDR=00:15:17:6D:21:3F
UUID=e2fc6467-b220-4bc0-a939-b37343372fa2
BOOTPROTO=none
NAME=enp4s0f0
DEVICE=enp4s0f0
DEVICETYPE=TeamPort
```

```
TEAM_MASTER=team-storage  
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 100}'  
ONBOOT=yes
```

```
HWADDR=00:15:17:6D:21:3E  
UUID=1fe316f8-eb16-4402-a88d-4c7ab066e6bc  
BOOTPROTO=none  
NAME=enp4s0f1  
DEVICE=enp4s0f1  
DEVICETYPE=TeamPort  
TEAM_MASTER=team-storage  
TEAM_PORT_CONFIG='{"prio": 99}'  
ONBOOT=yes
```

Bronnen

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/ch-Configure_Network_Teaming.html



From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
<https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:netwerkteaming&rev=1451848039>



Last update: **2016/01/03 20:07**