

Set de tftp/bootp options in de libvirt network DHCP server

Log in op the libvirt/KVM server als root.

stop het netwerk, de veranderingen kun je anders niet doorvoeren:

```
virsh net-destroy default
```

Dan edit de file:

```
virsh net-edit default
```

Voeg vervolgens de bootp regel in het dhcp stuk toe voor jou specifieke bootp server. In dit voorbeeld is de tftpserver een VM, je kan er natuurlijk ook voor kiezen de libvirt server zelf de tftp server te maken, in dat geval set je de server op 192.168.120.1 en installeer je een tftp server.

```
...  
  <dhcp>  
    <range start='192.168.120.1' end='192.168.120.254' />  
    <bootp file='pxelinux.0' server='192.168.120.10' />  
    <host mac='00:16:3e:59:bb:75' name='tftp-server' ip='192.168.120.10' />  
  </dhcp>  
...
```

Vervolgens start je het netwerk weer:

```
virsh net-start default
```

Bronnen

<https://dougsland.livejournal.com/123242.html>

<http://www.networksorcery.com/enp/protocol/bootp/options.htm>

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:set_pxe_tftp_bootp_options_in_libvirt_dhcp



Last update: **2021/01/24 17:17**