

# Software RAID op CentOS 7

Begin met een volgens [deze instructies](#) geïnstalleerde server.

## installeer software

```
yum -y install mdadm
```

## maak Partities

In dit voorbeeld gaan we de disken sdc en sdd in een raid opnemen/

```
parted --script /dev/sdc "mklabel gpt"
parted --script /dev/sdd "mklabel gpt"

293  parted --script /dev/sdc "set 1 raid on"
294  parted --script /dev/sdc1 "set 1 raid on"
295  parted --script /dev/sdc "mkpart primary 0% 100%"
296  parted --script /dev/sdd "mkpart primary 0% 100%"
297  vi /etc/rc.local
298  parted --script /dev/sdc1 "set 1 raid on"
299  parted --script /dev/sdc "set 1 raid on"
300  parted --script /dev/sdd "set 1 raid on"
301  yum -y install mdadm
302  mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sdc1
    /dev/sdd1
303  cat /proc/mdstat
```

From:  
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:  
[https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:software\\_raid\\_op\\_centos\\_7&rev=1490188038](https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:software_raid_op_centos_7&rev=1490188038)

Last update: **2017/03/22 14:07**