

Software RAID op CentOS 7

Begin met een volgens [deze instructies](#) geïnstalleerde server.

installeer software

```
yum -y install mdadm
```

maak Partities

In dit voorbeeld gaan we de disken sdc en sdd in een raid opnemen

```
parted --script /dev/sdc "mklabel gpt"
parted --script /dev/sdd "mklabel gpt"
```

zet de partition type op raid:

```
parted --script /dev/sdc "set 1 raid on" parted --script /dev/sdc1 "set 1
raid on"'' 295 parted --script /dev/sdc "mkpart primary 0% 100%" 296 parted
--script /dev/sdd "mkpart primary 0% 100%" 297 vi /etc/rc.local 298 parted
--script /dev/sdc1 "set 1 raid on" 299 parted --script /dev/sdc "set 1 raid on"
300 parted --script /dev/sdd "set 1 raid on" 301 yum -y install mdadm 302
mdadm --create /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1 303
cat /proc/mdstat
```

From:
<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:
https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=werkinstructies:software_raid_op_centos_7&rev=1490188106

Last update: **2017/03/22 14:08**